

FLYYF**Mehradrige Fahrzeugleitung**
Multi-core automotive cable**Beschreibung****Leiter**

Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Cu-ETP1 nach DIN EN 13602, blank. Leiteraufbau gemäß ISO 6722. Kupfer feindrähtig nach VDE 0293, Klasse 5.

Isolierung

Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B.

Mantel

Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B.

Spezielle Eigenschaften

Mantelleitung in flacher Ausführung.
Temperaturbereich: -40°C ... $+105^{\circ}\text{C}$ (3000 h).

Normen und Spezifikationen

Bosch 5 998 351 ...

Description**Conductor**

Soft-annealed electrolytic copper Cu-ETP1 acc. to DIN EN 13602, bare. Structure of conductor acc. to ISO 6722. Copper fine-wired acc. to VDE 0293, class 5.

Insulation

Soft PVC with properties acc. to ISO 6722, class B.

Sheath

Soft PVC with properties acc. to ISO 6722, class B.

Special characteristics

Flat type sheath cable.
Temperature range: -40°C ... $+105^{\circ}\text{C}$ (3000 h).

Standards and specifications

Bosch 5 998 351 ...

Leiteraufbau Structure of conductor				Ader Core	Kabel Cable		
Aderanzahl x Nennquerschn. Number of cores x Nom. cross section	Anzahl Einzeldrähte Number of single wires	Einzeldraht-Ø Single wire Ø	Elektr. Wider- stand bei 20°C Electr. resist- ance at 20°C	Ader-Ø Core Ø	Außen-Ø Outside Ø	Außen-Ø Outside Ø	Aderfarben ¹⁾ Core colours ¹⁾
		max.	max.	min.	min.	max.	
mm ²		mm	Ω/km	mm	mm	mm	
3 x 1,5 fl	50	0,26	13,3	2,5	8,7 x 3,5 ²⁾	9,3 x 4,1 ²⁾	sw, br, ws

¹⁾ Aderfarben/Core colours: bl = blau/blue, br = braun/brown, ge = gelb/yellow, gn = grün/green, gnge = grün-gelb/green-yellow, gr = grau/grey, hbl = hellblau/light blue, rt = rot/red, sw = schwarz/black, vio = violett/violet, ws = weiß/white

²⁾ Breite x Höhe/Width x Height